

ТУННЕЛЬ ДНЕВНОГО СВЕТА



Диаметр туннеля (потолочного плафона) (мм)

Длина трубы (см)

SFD-S туннель для плоских кровельных покрытий (высота профиля до 5 мм) в комплекте с изоляционным окладом

SFD-Z туннель для профилированных кровельных покрытий (высота профиля до 45 мм) в комплекте с изоляционным окладом

Цена в руб.

Цена в руб.

350	550
400	600
31 500	44 000
33 600	45 700

■ - доступно по индивидуальному заказу.

Принцип работы туннеля дневного света и его комплектующие: через купол, встроенный в крышу, дневной свет попадает в светоотражающую трубу, которая на другом конце заканчивается рассеивателем света и потолочным плафоном. Длина трубы туннеля - 210 см.

■ - доступно по индивидуальному заказу.

Туннели дневного света бы созданы специально для использования в помещениях, в которых по техническим причинам нет возможности установить фасадные или мансардные окна, таких как гардеробные, коридоры и подсобные помещения.

Принцип работы туннеля дневного света: через купол, встроенный в крышу, дневной свет попадает в светоотражающую трубу, которая на другом конце заканчивается рассеивателем света и потолочным плафоном.

Вертикальное и горизонтальное сечение туннеля дневного света SLT

