



**Туннель дневного света SLT** разработан специально для помещений, где невозможно установить фасадные или мансардные окна, таких как гардеробные, подвальные и подсобные помещения.

Туннели дневного света бы созданы специально для использования в помещениях, в которых по техническим причинам нет возможности установить фасадные или мансардные окна, таких как гардеробные, коридоры и подсобные помещения.

Принцип работы туннеля дневного света: через купол, встроенный в крышу, дневной свет попадает в светоотражающую трубу, которая на другом конце заканчивается рассеивателем света и потолочным плафоном.

## ТУННЕЛЬ ДНЕВНОГО СВЕТА

Диаметр туннеля (потолочного плафона) (мм)	350	550
Длина трубы (см)	210	210
<b>SLT</b> туннель дневного света	15 000	20 800
<b>SLS</b> оклад для плоских кровельных покрытий	11 500	14 800
<b>SLZ</b> оклад для профилированных кровельных покрытий	13 200	16 700

■ - доступно по индивидуальному заказу.

*Изоляционный оклад – **обязательный элемент** туннеля дневного света, который обеспечивает правильную герметичную установку в любой вид кровельного покрытия. Стоимость оклада не включена в цену туннеля, так как выбор оклада зависит от типа кровельного покрытия.*

Принцип работы туннеля дневного света и его комплектующие: через купол, встроенный в крышу, дневной свет попадает в светоотражающую трубу, которая на другом конце заканчивается рассеивателем света и потолочным плафоном. Длина трубы туннеля - 210 см.